

### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

“Delo. Vamos más lejos.<sup>®</sup>”

El Delo<sup>®</sup> Syn-Trans HD es un fluido para transmisiones manuales en camiones de servicio pesado recomendado para relleno de servicio de transmisiones manuales de servicio pesado, tales como aquellas fabricadas por **Eaton, Meritor** y **Mack**.

### BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

El Delo Syn-Trans HD proporciona valor a través de:

- **Capacidades de drenado extendido** — Desempeño de campo probado para intervalos de drenado en la carretera de 500.000 millas y mayores.
- **Excelente estabilidad térmica y a la oxidación** — El aceite base hidrocarburo usado en este producto proporciona estabilidad sobresaliente.
- **Un alto índice de viscosidad y bajo punto de escurrimiento** — El desempeño del stock base de hidrocarburo sintético proporciona rangos de temperatura de operación extremadamente amplios cuando se les compara con lubricantes convencionales con base de aceite mineral.
- **Protección contra desgaste de engranajes y corrosión de cobre** — El paquete aditivo único puede proteger los engranajes sin la utilización de los agentes de “azufre activo” comúnmente encontrados en aceites de ejes automotrices. Esto resulta en poca o ninguna corrosión y larga vida para las partes que contienen cobre, tales como enfriadores, cojinetes y arandelas de empuje.

### CARACTERÍSTICAS

El Delo Syn-Trans HD es un fluido para transmisión manual de camiones de servicio pesado.

**ISOSYN**  
TECHNOLOGY<sup>®</sup>

Está fabricado a partir de fluidos base hidrocarburo sintetizados, los cuales tienen excelente estabilidad térmica y a la oxidación, un alto índice de viscosidad natural y un bajo punto de escurrimiento.

Las sobresalientes propiedades de flujo a baja temperatura y alto índice de viscosidad natural del Delo Syn-Trans HD proporcionan un desempeño excepcional en todos los climas a lo largo del año en transmisiones de servicio pesado. Su uso permite cambios fáciles en clima extremadamente frío y un mínimo deslizamiento y desgaste de engranajes durante el arranque.

### APLICACIONES

El Delo Syn-Trans HD se recomienda para relleno de servicio de transmisiones manuales de servicio pesado, tales como aquellos fabricados por **Eaton, Meritor** y **Mack**.

Este producto no es recomendado para uso como aceite de cajas de cigüeñal de motor.

El Delo Syn-Trans HD

- satisface los requerimientos de desempeño de:
  - **La Categoría de Servicio API MT-1**
  - **Meritor O-81**

Producto(s) manufacturado(s) en USA.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa **Chevron**

TTF-27s

© 2014-2015 Chevron U.S.A. Inc. Todos los derechos reservados.

Chevron, la Marca Chevron, Delo, Delo. Vamos más lejos., ISOSYN y el logotipo de ISOSYN son marcas registradas propiedad de Chevron Intellectual Property LLC. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

## INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

<b>Grado SAE</b>	<b>50</b>
<i>Número de Producto</i>	223039
<i>Número MSDS</i>	35590
Gravedad API	32,5
Viscosidad, Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	141 18,3
Índice de Viscosidad	144
Punto de Inflamación, °C(°F)	136(277)
Punto de Esguerrimiento, °C(°F)	-42(-44)
FZG Scuff Test, Etapa de Pase de Carga	12
ASTM D1500 Color	1,5 (ligero pálido)

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas de producto en fabricación normal.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.