

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Chevron Chassis Grease 2 es una grasa de litio, grado NLGI 2, para lubricación de chasis.

BENEFICIOS

Chevron Chassis Grease 2 proporciona:

- **Buena resistencia al lavado por agua** — la calidad del jabón de litio utilizado para su fabricación ofrece una buena resistencia al lavado por agua.
- **Excelente protección contra la corrosión** — protegiendo los componentes contra la corrosión, así como otras superficies metálicas, en condiciones de alta humedad

APLICACIONES

Chevron Chassis Grease 2 está recomendada para la lubricación de pinos, bujes, elásticos, juntas y otros componentes de los chasis de equipos automotrices y agrícolas.

Chevron Chassis Grease 2 fue desarrollada exclusivamente para la lubricación de elementos que no están sujetos a condiciones extremas de carga, por lo tanto no puede ser utilizada en cojinetes planos, cubo de ruedas, componentes de equipos industriales.

MANEJO

Para información detallada sobre seguridad en el manejo, referirse a la hoja de seguridad o contacte con su representante de ventas.

DATOS DE PRUEBA TÍPICOS

Grado NLGI	2
Código de producto	239173
Código de hoja de seguridad, MSDS	16248
Apariencia	Ambar
Grado, NLGI	2
Espesante	litio
Penetración trabajada a 60 golpes 25°C, ASTM D217	272
Punto de goteo, °C, ASTM D566	166

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en fabricación normal.

Producto(s) manufacturado(s) en Mexico.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa **Chevron**

GR-22s

© 2003-2014 Chevron U.S.A. Inc. Todos los derechos reservados.

Chevron y la Marca Chevron son marcas registradas propiedad de Chevron Intellectual Property LLC. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.